## **EPSON**

Knowledge Base

Artikel: KB020010

## Hoe controleer ik de inktniveaus van mijn EPSON Stylus printer in Windows 98 of ME?

U kunt de inktniveaus van de printer alleen controleren als u EPSON Status monitor installeert. Dit hulpprogramma staat op de cd-rom met EPSON-printersoftware. Klik op Start, kies Instellingen en selecteer Printers om het programma te installeren. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de printer en selecteer Eigenschappen. Klik op het tabblad Hulpprogramma's en vervolgens op het pictogram van Status Monitor. De inktniveaus worden dan weergegeven.

## **Instructies**

Plaats de cd-rom met EPSON-printersoftware die bij de printer is geleverd in het cd-rom-station. Voor het voorbeeld hebben we een EPSON Stylus C80 gebruikt. Selecteer EPSON Status Monitor en klik op de naar rechts wijzende pijl.



Klik op OK.



De bestanden worden gekopieerd.

D:\NEDERLND\ST	M3\EB_SET06.EXE	
	43%	
	1370	

Volg de instructies op het scherm.



Setup is nu voltooid.



Klik op Start, kies Instellingen en selecteer Printers om het programma te installeren. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de printer en selecteer Eigenschappen. De eigenschappen van de printer worden weergegeven.

nschappen vo	or EPSON Stylus C	80 Series		2
() Papier	😁 Lay-out	6	Hulpprogramma's	1
Algemeen	Details Kle	surbeheer	G Hoofdgroep	
🇳 EPSON	Stylus C80 Series			
2pmerking:				
<u>Scheidingspagina</u>	x (geen)		<u>B</u> laderen	
		Testpag	ina afgrukken	
		nutaran 1		do

Klik op het tabblad Hulpprogramma's.

Algemeen	Details	Kleurbeheer	Hoofdgroep		
() Papier	1 😁	Lay-out	🎲 Hulpprogramma's		
	EPSON Status Monitor 3 (W)				
	Gebruik dit h fouten te zo te controlere	nulpprogramma om eken en de hoeve m	automatisch naar elheid resterende inkt		
And	Spuitkanaal	tjes controleren (J)			
Ð	Gebruik dit h ontbreken o	nulpprogramma als fvaag zijn.	er delen in de afdruk		
	Printkop rein	igen (D)			
*	Gebruik dit h afneemt of a er spuitkana	nulpprogramma als als uit de spuitkana altjes verstopt zijn.	de afdrukkwaliteit altjescontrole blijkt dat		
	Printkop uitli	inen (Y)			
A•A	Gebruik dit h de afdruk or strepen in vo	nulpprogramma als njuist uitgelijnd zijn porkomen.	de verticale lijnen in of als er horizontale		
	Cartridge ve	rvangen (R)			
1	Gebruik dit k oude/besch deze op is.	ulpprogramma om adigde cartridge te	een vervangen voordat		
EDOOL	-	<u>S</u> nelheid &	Voortgang		
EPSON					
ersie 6.20					

Klik op het pictogram voor Status Monitor; de inktniveaus worden weergegeven.



Gebruik het hulpprogramma Status Monitor om het inktniveau van de verschillende patronen te controleren.