

Wie lauten die technischen Daten des Druckers LQ-680 Pro?

Informationen

Welche Druckgeschwindigkeit hat dieses Gerät?

Schneller Konzeptausdruck: 413 Zeichen/Sekunde (10 cpi)

Konzeptausdruck: 372 Zeichen/Sekunde (12 cpi)

Konzeptausdruck: 310 Zeichen/Sekunde (10 cpi)

Briefqualität: 124 Zeichen/Sekunde (12 cpi)

Briefqualität: 103 Zeichen/Sekunde (10 cpi)

Wie hoch ist die Lebensdauer dieses Druckers?

Druckmechanik:

20 Millionen Zeilen (außer Druckkopf)

Lebensdauer des Druckkopfs:

400 Millionen Anschläge pro Nadel

Durchschnittliche fehlerfreie Betriebsdauer:

10.000 Betriebsstunden

Welche Papierformate können mit dem Drucker verwendet werden?

Endlospapier:

Stärke: 0,0650 - 0,4600 mm

Gewicht: 52 - 128 g/m²

Max. Breite: 304 mm

Min. Ränder (oben; unten; rechts; links):

0,0; 0,0; 3,0; 3,0 mm

Endlospapier (Etiketten):

Stärke: 0,0650 - 0,4600 mm

Gewicht: 0 - 64 g/m²

Max. Breite: 304 mm

Min. Ränder (oben; unten; rechts; links):

0,0; 0,0; 3,0; 3,0 mm

Einzelblätter:

Stärke: 0,0650 - 0,1900 mm

Gewicht: 52 - 157 g/m²

Max. Breite: 304 mm

Min. Ränder (oben; unten; rechts; links):

0,0; 0,0; 3,0; 3,0 mm

Einzelblätter (mehrere Schichten):

Stärke: 0,1200 - 0,4600 mm

Gewicht: 40 - 58 g/m²

Max. Breite: 304 mm

Min. Ränder (oben; unten; rechts; links):

0,0; 0,0; 3,0; 3,0 mm

Briefumschläge:

Stärke: 0,1600 - 0,5200 mm

Gewicht: 45 - 90 g/m²

Max. Breite: 241 mm

Min. Ränder (oben; unten; rechts; links):

0,0; 0,0; 3,0; 3,0 mm

Endlospapier (mehrere Schichten):

Stärke: 0,0650 - 0,4600 mm

Gewicht: 52 - 128 g/m²

Min. Ränder (oben; unten; rechts; links):

0,0; 0,0; 3,0; 3,0 mm

Papierrolle:

Stärke: 0,0700 - 0,0900 mm

Gewicht: 52 - 82 g/m²

Min. Ränder (oben; unten; rechts; links):

0,0; 0,0; 3,0; 3,0 mm

Wie viele Durchschläge können mit diesem Drucker erstellt werden?

1 Original + 5 Durchschläge