

EPSON

Base de conocimientos

Artículo: KB020079

¿Cuáles son las especificaciones técnicas de LQ-680 Pro?

Instrucciones

¿Cuál es la velocidad de impresión de este dispositivo?

Alta velocidad con calidad de borrador: 413 caracteres/segundo (10 cpi)

Borrador: 372 caracteres/segundo (12 cpi)

Borrador: 310 caracteres/segundo (10 cpi)

LQ: 124 caracteres/segundo (12 cpi)

LQ: 103 caracteres/segundo (10 cpi)

¿Cuál es la vida útil de esta impresora?

Componentes mecánicos:

20 millones de líneas (excepto el cabezal de impresión)

Vida útil del cabezal de impresión:

400 millones de impactos por aguja.

MTBF:

10.000 horas de funcionamiento

¿Qué formatos de papel pueden utilizarse en esta impresora?

Papel continuo:

Grosor: 0,0650 - 0,4600 mm

Gramaje: 52 - 128 g/m²

Anchura máx.: 304 mm

Márgenes mín. (superior, inferior, derecho, izquierdo):

0, 0, 3, 3 mm

Papel continuo (etiquetas):

Grosor: 0,0650 - 0,4600 mm

Gramaje: 0 - 64 g/m²

Anchura máx.: 304 mm

Márgenes mín. (superior, inferior, derecho, izquierdo):

0, 0, 3, 3 mm

Hoja suelta:

Grosor: 0,0650 - 0,1900 mm

Gramaje: 52 - 157 g/m²

Anchura máx.: 304 mm

Márgenes mín. (superior, inferior, derecho, izquierdo):

0, 0, 3, 3 mm

Hoja suelta (múltiples capas):

Grosor: 0,1200 - 0,4600 mm

Gramaje: 40 - 58 g/m²

Anchura máx.: 304 mm

Márgenes mín. (superior, inferior, derecho, izquierdo):

0, 0, 3, 3 mm

Sobres:

Grosor: 0,1600 - 0,5200 mm

Gramaje: 45 - 90 g/m²

Anchura máx.: 241 mm

Márgenes mín. (superior, inferior, derecho, izquierdo):

0, 0, 3, 3 mm

Papel continuo (múltiples capas):

Grosor: 0,0650 - 0,4600 mm

Gramaje: 52 - 128 g/m²

Márgenes mín. (superior, inferior, derecho, izquierdo):

0, 0, 3, 3 mm

Rollo de papel:

Grosor: 0,0700 - 0,0900 mm

Gramaje: 52 - 82 g/m²

Márgenes mín. (superior, inferior, derecho, izquierdo):

0, 0, 3, 3 mm

¿Cuántas copias pueden hacerse en esta impresora?

Original +5 copias