

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020016

Hoe installeer ik inktpatronen voor de eerste keer?

Volg de onderstaande instructies om patronen op de juiste manier te installeren.

1. Laat de uitvoerlade van de printer zakken en open de printerklep.
2. Zet de printer aan. De printkoppen worden nu naar de positie voor vervanging verplaatst. Als ze niet naar de positie voor vervanging worden verplaatst, drukt u op de printer op de knop voor de rode inkt.
3. Duw de twee klemmetjes voor de inktpatroon omhoog.
4. Pak de inktpatronen uit en verwijder alleen de gele beschermstrook van de bovenzijde van de patroon met zwarte inkt en de kleurpatronen. Verwijder verder geen onderdelen. Raak de groene chip op achterzijde van de patroon niet aan.
5. Kantel de patronen voorover terwijl u ze in de houders plaatst.
6. Plaats de lipjes op de achterzijde van de patroon op de steunen. Zorg ervoor dat de labels op de patronen naar boven liggen en dat de pijlen op de patronen naar de achterzijde van de printer wijzen. Plaats de patroon niet onder de steunen omdat de klem dan beschadigd kan raken als u die sluit.
7. Duw de klemmetjes van de inktpatroon aan tot ze op hun plaats klikken. Druk op de inktknop om het systeem in werking te stellen. Dit kan een minuut of drie duren. De procedure is voltooid als het aan/uit-lampje stopt met knipperen.
8. Sluit de printerklep.

Waarschuwing:

Raak de groene chip op achterzijde van de patroon niet aan. Installeer de patroon niet als enig ander deel dan de gele beschermstrook van de patroon is verwijderd. Vervang in dat geval de patroon onmiddellijk als u de patroon al hebt geïnstalleerd, zelfs als de printer correct afdrukt.