

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020021

Hoe moet ik de EPSON Stylus Scan 2500 vervoeren?

Voor kleine verplaatsingen kunt u de EPSON Stylus Scan 2500 optillen aan de handvatten op de zijkanten. Voor grotere verplaatsingen dient u de EPSON Stylus Scan 2500 te verpakken in een doos en de scanner-wagen te vergrendelen.

Ga als volgt te werk om schade aan de Stylus Scan tijdens transport te voorkomen:

1. Zet de EPSON Stylus Scan aan en wacht tot de printkop in positie is gebracht. Schakel dan de EPSON Stylus Scan uit.
2. Neem de stekker uit het stopcontact en ontkoppel de interfacekabels.
3. Open de documentklep en de onderhoudsklep.
4. Duw de transportvergrendeling naar rechts (vanuit het standpunt waarbij u naar de printer kijkt) om de scanner-wagen te vergrendelen.
5. Sluit de documentklep en de onderhoudsklep.
6. Verwijder alle papier uit de papierlade en verwijder daarna de papiersteun.
7. Duw de uitvoerlade naar binnen. Opmerking: Verwijder om schade te voorkomen de inktpatronen tijdens transport van de EPSON Stylus Scan niet. Duw de uitvoerlade naar binnen. Plak de printkop aan de rechterkant van de voorzijde van de printer vast.
8. Gebruik plakband om de documentklep vast te plakken.
9. Verpak de EPSON in een doos met verpakkingsmateriaal.
10. Houd de EPSON Stylus Scan rechtop tijdens het transport.

Waarschuwing: verwijder het plakband dat u bij stap 8 hebt gebruikt voordat u weer gaat afdrucken.