

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020056

Wat zijn de specificaties van de FX-1180+-dotmatrixprinter?

Hieronder volgen diverse details:

Wat is de afdruksnelheid van het apparaat?

494 cps ultrahoge snelheid-concept 10 CPI
564 cps ultrahoge snelheid-concept 12 CPI
440 cps hoge snelheid-concept 10 CPI
493 cps hoge snelheid-concept 12 CPI
495 cps hoge snelheid-concept 15 CPI
470 cps hoge snelheid-concept 17 CPI (versmald)
425 cps hoge snelheid-concept 20 CPI (versmald)
330 cps concept 10 CPI
396 cps concept 12 CPI
319 cps concept 15 CPI
283 cps concept 17 CPI (versmald)
330 cps concept 20 CPI (versmald)
82.5 cps NLQ 10 CPI
99 cps NLQ 12 CPI
82.2 cps NLQ 15 CPI
66.1 cps NLQ 17 CPI (versmald)
77.2 cps NLQ 20 CPI (versmald)

Wat is de levensduur van het apparaat?

Totaal afdrukvolume: 26 miljoen regels (uitgezonderd de printkop)
MTBF: 12.500 POH (bij een belasting van 25%)

Levensduur printkop: 400 miljoen slagen per draad;
Ongeveer 200 miljoen tekens

Welke papierformaten zijn voor de printer geschikt?

Kettingpapier	Breedte: 101,6 tot 406,4 mm Lengte: 101,6mm (558,8 mm)*
Losse vellen	Breedte: 100 tot 420 mm Breedte: 182 tot 420 mm (Automatisch snijdende papierladen) Lengte: 100 tot 364 mm Lengte: 210 tot 364 mm (Automatisch snijdende papierladen)

Hoeveel kopieën kunnen met deze printer worden gemaakt?

6 (Origineel + 5 kopieën)