EPSON

Base de Conhecimentos

Artigo: KB020010

Como é que posso monitorizar o nível da tinta da minha impressora EPSON Stylus no Windows 98 ou ME?

Para que possa monitorizar a quantidade de tinta existente na impressora, é necessário instalar o utilitário EPSON Status Monitor incluído no CD-ROM Software para Impressoras EPSON. Para aceder ao Status Monitor, faça clique em Iniciar, Definições e Impressoras. Faça clique com o botão direito do rato no ícone da impressora pretendida e seleccione Preferências. Faça clique no separador Utilitários e clique no ícone Status Monitor. É mostrada a quantidade de tinta existente.

Instruções

Comece por inserir o CD-ROM Software para Impressoras EPSON fornecido com a impressora. Neste exemplo é utilizada a EPSON Stylus C80. Seleccione **EPSON Status Monitor** e faça clique na seta que aponta para a direita.



Faça clique em OK.



Os ficheiros são copiados.

AL\STM3\E_SECK32.DLL	
50 <mark>%</mark>	_
	AL\STM3\E_SECK32.DLL

Siga as instruções no ecrã.

Utilitário de Instalação
A verificar a ligação dos cabos. Certifique-se de que a impressor astá ligada ao computador, ligue-a a guarde pela confirmação.
Se não quiser verificar a ligação do cabo, faça clíque na tecla Cancelar.
Cancelar

A configuração foi terminada.



Para aceder ao Status Monitor, faça clique em **Iniciar, Definições** e **Impressoras.** Faça clique com **o botão direito do rato** no ícone da impressora pretendida e seleccione **Propriedades**. São mostradas as propriedades da impressora.

Propriedades de EPSON Stylus C80 Series	2 ×
Geral Detalhes Gestão de cores Geral Principal	
Página geparadora: (Nenhum) Procurar	
Imprimir página de teste	
OK Cancelar Apicer Ajude	

Faça clique no separador Utilitários.

a a l	Detalhes Gestão de cores	😪 Principal
🚱 Papel	🙁 Esquema 🛛 🚱	Utilitários
	EPSON Status Monitor3(W)	
Ĩ	Execute este utilitário para procurar erros automaticamente e verificar o nível da tinto.	
	Venticação de Jactos(J)	
9	Use este utilitário se aparecerem áreas demasiado ténues ou com falhas.	
	Limpeza das Cabeças(D)	
A•A	houver jactos entupidos. Afinhamento das Cabeças(Y) Recorra a este utilitário se aparecerem linhas verticais desalinhadas ou faixas horizontais n impressão	 a
	mpresses.	
	Substituir Tinteiros(R)	_
	Substituit Tintetios(R) Recorra a este utilitàrio para substituit un Interio actes de contece dista	_
Ş	Substituir Tinteitos(R) Recorra a este utiliário para substituir um tinteiro antes de ocaber a tinta	_
See Sol	Substruir Tinteiros(R) Recorra a este otiriário para substituir um inteiro antes de acaber a tinta Velocidade & Evolução	_
PSON	Substituir Tinteitos[R]) Recorre a este utiliário para substituir um Inteito antes de ocaber a tinta.	_
EPSON odes 6.20	Substituir Tinteiros[R]) Recorra a este utilitário para substituir um Inteiro antes de ocaber a tinta Velocidade & Evolução	_
PSON 6es 6.20	Substruit Tinteitos[R]) Recorra a este utiliário para substituit um inteiro antes de ocaber a tinta Velocidade & Evolução	_

Faça clique no ícone do **Status Monitor**; é mostrada a quantidade de tinta existente.

EPSON Status	Monitor 3 : EPS	ON Stylus C	80 Series 🛛 🔀
😭 Ope	racional		
	Operacional.		<u>^</u>
Minsis de Tiste			OK
			Informações
]	Assistência Técnica

Utilize o utilitário Status Monitor para ver se os tinteiros têm pouca tinta ou se estão vazios.